

GUINCHOS GARLS 1.5



- Capacidade de carga de 1.500 kg;
- Válvula de segurança;
- Ângulo de giro de 90° (45° para cada lado);
- Rodado livre para giro;
- Mancal de giro com rolamento cone/capa;
- Pino reforçado para travar o rodado e desengatar o guincho;
- Pressão recomendada de trabalho de 130 a 150 bar para o sistema hidráulico;
- Rodas reforçadas com pneus novos 11Lx15;
- Mancais de rodas F209.

GUINCHOS GARLF 1.5



- Capacidade de carga de 1.500 kg;
- Válvula de segurança;
- Ângulo de giro de 90° (45° para cada lado);
- Rodado fixo;
- Pressão recomendada de trabalho de 130 a 150 bar para o sistema hidráulico;
- Rodas reforçadas com pneus novos 11Lx15.

GUINCHOS GARLS 2.5

- Capacidade de carga de 2.500 kg;
- Abertura de lança 2º estágio por pistão hidráulico 750 mm;
- Válvula de segurança;
- Ângulo de giro de 90° (45° para cada lado);
- Rodado livre para giro;
- Pino reforçado para travar o rodado e desengatar o guincho;
- Pressão recomendada de trabalho de 130 a 150 bar para o sistema hidráulico;
- Rodas reforçadas com pneus novos 11Lx15.

OPCIONAL: BANDEJA DE DESCARGA COM MANGUEIRA



- Bandeja de controle de vazão com mangote para descarga.



SODERTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

Av. Flores da Cunha, 6111 - Bairro Planalto - CEP 99500-000 - Carazinho/RS
Fone: (54) 3331-5633 - E-mail: sodertecno@sodertecno.com.br
Site: www.sodertecno.com.br